

ACQUASORB.100 | FILTRO EROGATORE DIESEL

FILTRO EROGATORE PER CISTERNE O DISTRIBUTORI EXTRA RETE
 CARTUCCIA A CESTELLO PER BLOCCAGGIO ALGHE E SEDIMENTI
 ASSORBIMENTO ACQUA E FILTRAZIONE IMPURITA' 10 MICRON
 PORTATA FINO A 100 LITRI/MINUTO (6.000 LITRI/ORA)
 MADE IN USA



MATERIALI

Corpo in acciaio verniciato a polvere
 Testa in alluminio pressofuso
 Guarnizioni FKM (Viton®)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtrazione 10 mic. Assorbente acqua
 Filtrazione a richiesta 2 mic. (solo filtrazione)
 Portata 100 l/min (6.000 l/ora)
 Temperatura di esercizio -20/+90°C
 Bocche IN-OUT femmina 1.1/2 NPT (USA)
 Pressione massima 13 bar

COMPATIBILITA' FLUIDI

Gasolio EN590 / Lubrificanti in genere (minerali / sintetici / biologici)

DIMENSIONI - PESO

Altezza 409,00 mm | Diametro corpo 110,00 mm | Peso 9,00 kg

OPTIONAL A RICHIESTA

Staffa di montaggio in acciaio zincato
 Kit raccordi conversione passo USA 1.1/2.NPT - EUROPEO 1".GAS

CODICE STANDARD DI ORDINAZIONE

F98.WR

L' ACQUASORB.100 è un filtro specificamente progettato per soddisfare i requisiti di pulizia del carburante sempre più stringenti, richiesti dai moderni sistemi di iniezione diesel common-rail ad alta pressione.

Grazie alla speciale cartuccia della nuova serie SupraBlock, composta da diversi strati filtranti, è possibile assicurare una rimozione graduale dell'acqua e di tutto il contaminato, durante la fase di erogazione.

L' ACQUASORB.100 è consigliato come filtro principale su cisterne o distributori, per volumi annui di erogazione fino a 20.000 litri.

La sostituzione della cartuccia è rapida e facilitata dal coperchio a 6 viti che ne permette l'estrazione dall'alto.

