

DIESEL DEFENDER 4 V

UNITA' AUTONOMA FILTRAZIONE DIESEL SEPARAZIONE ACQUA
 IDEALE PER SERBATOI FINO A 500 LITRI
 CERTIFICAZIONE CE - NO ATEX
 PORTATA 4 LITRI/MINUTO
 FILTRAZIONE 10 MICRON
 ALIMENTAZIONE 24VDC



MATERIALI

Armadio in acciaio verniciato
 Filtro carburante in acciaio verniciato
 Guarnizioni pompa e filtro in FKM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtrazione: 10 micron water separator
 Portata: 4 Litri/minuto (240 litri/ora)
 Ciclo max di lavoro: 30 minuti ON / 30 minuti OFF
 Connessioni IN - OUT: 1/2 gas
 Alimentazione: 24Vdc - 150w
 Temperatura di esercizio: Tra 5 e 50 °C
 Angolo max apertura porta: 95° con cerniere a destra

COMPATIBILITA' FLUIDI

Gasolio EN590 (NO BENZINE - NO KEROSENE - NO SOLVENTI)

DIMENSIONI - PESO

A. 500,00 mm | B. 200,00 mm | C. 500,00 mm | Massa: 10 Kg

CODICE DI ORDINAZIONE

DD4V.24VDC.10WS

Il Diesel Defender 4 V è un'unità per la filtrazione del gasolio e la separazione acqua, la cui funzione principale è quella di garantire che il carburante contenuto nel serbatoio, venga depurato in modo costante e automatico, per evitare la proliferazione batterica (alghe) e la sedimentazione dei prodotti derivanti dal deterioramento temporale del carburante (morchie collose).

Una filtrazione continua del carburante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia per salvaguardare pompe e iniettori alta pressione.

Sistema è dotato di pompa con interruttore manuale di accensione, filtro separatore acqua completo di vacuometro di intasamento, cassa in acciaio verniciato per installazioni in interni, completo di raccordi per la connessione al sistema stesso.

OPTIONAL: Quadro elettrico 24Vdc di comando.

